

TECHNICAL INFORMATION NOTE

SILICONI EMULSIL® 35 ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Το **EMULSIL® 35** είναι ένα γαλάκτωμα πολυδιμεθυλοσιλοξανίου (σιλικονούχο έλαιο) σε νερό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **EMULSIL® 35** είναι ένα γαλάκτωμα σιλικόνης, ελεύθερο οργανικών πτητικών (VOCs) που χρησιμοποιείται ως:

Αποκολλητικό σε καλούπια περιστροφικής χύτευσης (rotomolding), καλούπια ελαστικού, καλούπια χύτευσης (shell molding) και κατά την εξώθηση σωλήνων

Αντιστατικό και λιπαντικό για κλωστές ραπτικής, για το ράψιμο υφασμάτων από ελαστικό, για υφάσματα ενωμένα με κόλλα, για την εκτύπωση χαρτιού, για το φινιρίσμα δερμάτων και γουναρικών

Καθαριστικό σε προϊόντα φροντίδας αυτοκινήτου και σπιτιού, απορρυπαντικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λευκό γαλάκτωμα νερού με βάση λάδι σιλικόνης μέσου ιξώδους
Οσμή	Καμία (μηδενικά VOCs)
Στερεό υπόλειμμα	35%
Περιεκτικότητα σε σιλικόνη	32%
Πυκνότητα	1,02 g/cm ³
Ιξώδες (25°C)	50–100 mPa·s
pH	6–7 (σταθερό σε περιοχή pH 3–12)
Γαλακτωματοποιητές (APEO free)	Μη ιονικοί (βιοδιασπώμενοι >80 %)
Διαλυτότητα	Γαλάκτωμα σε όλες τις αναλογίες με νερό



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **EMULSIL® 35** χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο σε νερό έως και 60 φορές, ανάλογα με την εφαρμογή.

Εφαρμόζεται με πινέλο, ψεκασμό ή με εμβάπτιση.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση, ιδίως εάν το προϊόν έχει παραμείνει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1kg, 15 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε κλειστό, αρχικό δοχείο και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν πάγωμα.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από +5°C έως +35°C, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σε αυτές τις συνθήκες, το προϊόν παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 REG. No 078232 QM15



OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001:2018 REG. No 078232 OHS18



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 REG. No 078232 UM15

• Manufacturers of Masterbatches and Inks
• Traders in Chemicals and Machinery

Chrostiki S.A. 15-17 Zinonos Street 19400 Koropi, Greece VAT: EL 094041264

Χρωστική Α.Β.Ε.Χ.Π. Ζήνωνος 15-17, 19400 Κορωπί

ΑΦΜ 094041264 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

T: +30210 6624692 F: +30210 6623873

www.chrostiki.com mail@chrostiki.gr